

ENC 手持式锁螺丝机


好帮手，奇力速高品质精密电动螺丝刀 + 科学合理设计 + 99.9% 螺丝分料成功率
+ 大容量的螺丝料仓 + 完美程序设计 + 多种选择 = 极佳的使用体验



特点:

- 1) 采用高品质的好帮手 ASA 和奇力速 KILEWS 电动螺丝刀。
- 2) 根据客户螺丝来设计夹嘴，能够保证机器在使用过程中稳定流畅地运行，当然会给我们使用者一个非常美好的使用体验。
- 3) 夹嘴的外形机构同样是根据螺丝孔周围的环境来设计，确保机器在工作时，旁边障碍物不妨碍夹嘴。
- 4) 能够满足螺丝帽内侧与最近障碍物的距离是 1.5mm。
- 5) 螺丝通过高压气吹送到夹嘴前端，提高螺丝送料速度，锁付螺丝的速度达到人工三倍。
- 6) 大料仓，能够容纳 500~4000 颗螺丝，所以在生产过程中，不用担心螺丝供料不足的问题。
- 7) 机器程序设计完美，保证机器顺畅运转，与此同时还具备一些额外的功能：数量统计(OK 数量、NG 数量和总数)、滑牙检测、漏锁检测、浮锁检测等。
- 8) 提供两把锁付枪和一把锁付枪机型供选择，满足广大客户的不同需求。

适用螺丝:



条件:

$L \geq D + 2\text{mm}; P \geq 1\text{mm}; L1 \leq 30\text{mm}$

注意:

如果你的螺丝不满足以上条件的
话，请参考第 39 页和第 40 页。

参考图:

两把锁付枪类型



一把锁付枪类型



型号规格:

类目/型号	ENC-1010	ENC-1016	ENC-1020	ENC-1025	ENC-1030	ENC-1036
适用螺丝 (mm)	1.0~2.6		2.6~4.3		4.3~6	
料仓容量 (L)	≥ 0.5 ($\approx 0.4\text{kg}$)		≥ 1.5 ($\approx 1.0\text{kg}$)		≥ 1.5 ($\approx 1.5\text{kg}$)	
供料方式	摇臂式/螺丝排列机 (自动化专用型)				摇臂式/振动盘	
工作气压 (kg/cm ²)	5.5(± 0.5)					
供料速度 (Pcs)	44~55		30~50		30~50	
工作电压	110~240ACV、50/60Hz					
供料管长度 (mm)	2000 (可以根据客户需要定制)					
工作温度 (°C)	-10~40					
工作湿度	20%~90%					
锁付枪数量	1套		1套/2套		1套/2套	
尺寸 (mm)	260x125x245		300x165x285		380x245x385	
净重 (kg)	10		25		30	
参考图						