

## 参考图:



## 特点:

- 1) 根据需求和螺丝尺寸非标定制。
- 2) 大容量，一次性可以容纳 2000~30000 颗螺丝，大大减少加螺丝的次数。
- 3) 合理设计，牢固结构，保证送料速度的同时，更加稳定。
- 4) 配备创优虎 CHU 电源控制器，可控制送料速度，设定启动方式等。
- 5) 柔软的 PE 涂层可以很好地保护螺丝或工件外观，提高生产品质。
- 6) 带垫片或平垫的螺丝也可以实现稳定送料。
- 7) 标准型是一个出口，如果有需要，我们可以为您定制 2~8 个出口的振动盘。

## 附属配件:

电源控制器	电源线 (输出)	电源线 (输入)	脚环 & 脚垫
			
SDVC20-S	3 针	3 针	3 套

## 选购配件:

对射光电		接近开关	
安装		安装	
			
放大图		放大图	

## 型号规格:

类目/型号	VB-200	VB-300	VB-400	VB-500	VB-600	VB-D 系列
螺丝容量 (Pcs)	3000~8000	3000~7000	3000~7000	2500~6000	1000~3000	≥10000
送料速度 (Pcs/Min)	55~60	45~60	35~50	30~45	30~40	20~30
电源	100~260ACV、50/60Hz					
尺寸 (盘面直径 x H,mm)	200x300	300x320	400x360	500x420	600x500	定制
螺丝帽径 (mm)	5	7	9	13	20	40
总长 (mm)	8	10	20	30	50	100
出口数量 (Set)	1~12(根据实际需求设计)					
净重 (Kg)	18	22	24	26	35	定制
附属配件	电源控制器、电源线(输出、,电源线(输入)、固定脚环和脚垫 x3					
选购配件	对射光电、接近开关、自动螺丝加料机					

## 下单前需要确认的技术事项:

- ① 您要求的螺丝容量;
- ② 可以用来安装螺丝送料器的有效空间 (长 x 宽 x 高);
- ③ 出口方向 (顺时针或者逆时针, 请参考上面“参考图”);
- ④ 螺丝外观保护要求;
- ⑤ 螺丝出口数量、彼此间距、出口高度;
- ⑥ 螺丝尺寸;
- ⑦ 隔音要求;