ENC 胶带切割机（标准型）

胶带切割长度可调整 + 操作简单 + 结构紧凑，占用空间小

胶带切割速度可调整 = 良好性能

殷信ENC自动化

特点:

1) 可以切割宽度达 60mm 的胶带。
2) 数据记忆功能（可提前设置六种不同长度数值)。
3) 微电脑智能控制,LED 屏显示当前胶带长度值。
4) 通过塑料轴，轻松安装胶带卷。
5) 剪切刀口前面安装有安全护罩，防止工人手指误碰切刀口而造成伤害。
6) 当机器内部卡有胶带时，机器自动报警。即使已经清楚障碍物，
   机器亦不会立马开始工作，只有重新按一次启动键，机器才会启动工作。
7) 机器的外壳是抗静电 ABS 材料。

适用胶带:

纤丝胶带、硬胶带、醋酸酯、玻璃墙纸、双面胶、诺梅克斯、密封胶、透明胶带、工业胶带、塑料带等。

型号规格:

类目/型号	ZC-9	ZC-10
切割长度（mm)	20~999	5~999
切割宽度（mm)	7~50	6~60
操作模式	自动/手动	自动/手动
作业温度（℃)	5~40	5~40
作业湿度	80%RH 或以下	80%RH 或以下
功率（W)	18	25
电源	110~240ACV、50/60Hz	AC110~240V、50/60Hz
颜色	白色/黑色	灰色
显示方式	三个发光二极管	三个发光二极管
切割精度（mm)	±0.2（由胶带材质决定)	±0.5（由胶带材质决定)
胶带芯直径（mm)	25、35、76（1``、1.4``、3``）	
驱动方式	DC 电机	DC 电机
可安装胶带数量（Roll)	1	2
外壳材质	ABS	ABS
尺寸（mm）	245x137x156	213x116x140
重量（kg)	净重 2.4、毛重 3.1	净重 2.5、毛重 3.4
指导视频	可以提供	可以提供

功能介绍:

附属配件:

电源线、2A 保险丝、分离器、定位板、小镊子、刀片油。

ENC 胶带切割机（旋转型）

胶带切割长度可调整 + 操作简单 + 结构紧凑、占用空间小

胶带切割速度可调整 = 良好性能

特点:

1) 可以切割宽度达 60 毫米的胶带。
2) 使用转盘来分配切割好的胶带，一台机器可以满足多人操作使用，提高工作效率的同时，降低成本投入。
3) 红外线感应，灵敏度高。
4) 切割长度相同，误差在±0.2 毫米以内。
5) 可以满足不同类型的胶带，适用范围广。
6) 切削整齐、美观、无毛刺。
7) 自由式胶带轴，可满足不同尺寸胶带的使用。
8) 用旋钮调节胶带的切割长度和间隔时间，刀片更换方便。

适用胶带:

纤丝胶带、硬胶带、醋酸酯、玻璃墙纸、双面胶、诺梅克斯、密封胶、透明胶带、工业胶带、塑料带等。

型号规格:

类目/型号	ENC-1000
切割长度（mm）	12~60
切割宽度（mm）	3~25
操作方式	手动/自动
作业温度（℃）	5~40
作业湿度	80%RH 或以下
功率（W）	40
电源	110~240ACV、50/60Hz
分离方式	转盘
调整方式	旋钮
切割精度（mm）	±0.2（由胶带材质决定）
胶带芯直径（mm）	25、32、75
驱动方式	DC 电机
外壳材质	ABS
尺寸（mm）	260x130x145
重量（kg）	净重 2.2、毛重 2.9
指导视频	可以提供

功能介绍:

附属配件:

电源线、2A 保险丝（内置的 AC 插头）、一套刀片(上刀片和下刀片）

易耗品:

上刀片，下刀片