

ENC 自动点胶机

高精度定量胶水控制系统 + 满足各类型胶水 + 供胶系统容量大、降低补充胶水频率
+ 高精度 X-Y-Z 桌上型模型定位移栽 = 极佳的使用体验



特点:

- 1) X-Y-Z 定位移栽系统标准化生产, 在缩短交货期的同时保证稳定的性能。
- 2) 可以在平面, 斜面或者三维立体面按照点、线、弧形等形状点胶。
- 3) 只需要学习 30 分钟, 即可轻松操作和掌握机器。
- 4) 机器安装简单、高强度的机架、运行更平稳, 确保 X-Y-Z 轴方向垂直。
- 5) 存储容量大, 可以与计算机通信, 也可以备份数据到您的计算机。
- 6) 教导盒可以很好的帮助员工来控制和使用机器, 同时也可以用于设备调试和数据矫正。
- 7) 高精度定量胶水控制系统, 可以确保胶水在供应过程中更准确和稳定。
- 8) 配备有胶水反吸功能, 防止低粘度胶水在作业前后出现滴胶。
- 9) 根据实际需要, 可以使用不同类型的注射器和针头 (注射器规格: 3CC~55CC, 针头规格: 14G~32G)。

参考图:



ENC-300/400/500



ENC-400D/500D



ENC-D series

型号规格:

后缀“D”(双滑台, 在 Y 轴方向)

类目/型号	ENC-G300	ENC-G400	ENC-G500	ENC-G400D	ENC-G500D	ENC-G series
工作行程 (X/Y/Z,mm)	300x300x100	400x400x100	500x500x100	400x300x100	500x300x100	X/Y:200~1000
最大负载 X&Y/Z	5kg/2kg	8kg/2kg			15kg/15kg	
移动速度 (mm/Sec.)	0.1~500/250		0.1~800/500		0.1~1000	
程序记录容量	8000 集程序, 9999 点/程序。ENC-G 系列支持 U 盘复制					
数据储存方式	CF 卡					CF 卡 & PLC
操作语言	简体中文/英文					
电机系统	精密步进电机				精密伺服电机	
定位精度	0.02mm/轴				0.01mm/轴	
重复定位精度	±0.02mm/轴				±0.01mm/轴	
胶水类型	锡膏、乙烯、PVC 胶、UV 胶、红胶、白胶、AB 胶、干燥橡胶等					
插值函数	点/线/弧/三维立体					
编辑方式	教导盒 / 触摸屏				触摸屏	
I/O 讯号端口	8 输入/输出				4 输入/4 输出	
工作电压	110~240ACV、50/60Hz					
工作温度 (°C)	0~40					
工作湿度	20~90% 无冷凝					
尺寸 (mm)	500x580x610	600x680x610	700x780x610	900x680x610	1000x780x610	定制
净重 (kg)	30	36	42	42	48	/

应用领域:

汽车零部件行业、LED 行业、电子元器件行业、通讯行业、PCB 行业、气动元器件行业、医疗器械行业、首饰行业等。