


ENC 自动螺丝加料机

根据螺丝和需求定制 = 良好性能



| 参考图: | | 应用展示: | 3D 功能介绍: |
|---|---|---|---|
|  |  |   |  |
| SM-200 | SM-400/SM-600 | | |

特点:

- 1) 根据需求和螺丝尺寸非标定制。
- 2) 大容量，一次性可以容纳 4000~40000 颗螺丝。
- 3) 合理设计，牢固结构，保证送料速度的同时，更加稳定。
- 4) 配备螺丝缺料检测装置，加料机会自动将螺丝倒入振动盘或其他类型的料斗。
- 5) 柔软的 PE 涂层可以很好地保护螺丝或样品的外观，确保良好的组装品质。
- 6) 配备有信号输入和输出端子，因此可以通过自动化设备的 PLC 来控制该加料机。
- 7) 多种型号可供选择。

发货清单:

|  | 发货清单: | | 附属配件: | |
|---|----------|-----|--|---|
| | 1 | 主体 | 1 套 | 螺丝缺料检测装置 |
| 2 | 螺丝缺料检测装置 | 1 套 | | |
| 3 | 电源线 (输入) | 1 根 | | |
| | | |  |  |

型号规格:

| 类目/型号 | SM-200 | SM-400 | SM-600 |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 出口数量 (Set) | 1 | 1 | 1 |
| 更多出口数量 (Set) | 1 | 2 (如有需要, 可定制) | |
| 螺丝尺寸 (mm) | 牙径≤2、总长≤15、帽径≤5 | 牙径≤5、总长≤30、帽径≤10 | 牙径≤10、总长≤60、帽径≤20 |
| 容量 (Pcs) | 2000~10000 | 4000~20000 | 5000~10000 |
| 检测方式 | 螺丝缺料检测装置 (接近开关) | | |
| 工艺处理 | x | 柔然 PE 涂层 | |
| 尺寸 (mm) | 140x134x240 | 300x300x550 | 550x550x1160 |
| 净重 (kg) | 3.65 | 12.5 | 22 |

下单前需要确认的技术事项:

- ① 螺丝尺寸;
- ② 期望的螺丝容量;
- ③ 期望的整体尺寸和螺丝出口高度;
- ④ 螺丝或样品外观保护要求;