

ENC 螺丝排列机 (手动操作专用)

振动小 & 噪音低 + 可调整轨道 + 科学设计 + 耐磨轨道
+ 操作简单 + 超大容量 = 良好性能



特点:

- 1) 振动小、噪音低，可以给工人营造一个安静舒适的工作环境。
- 2) 螺丝轨道可以自由调整，可满足 M1.0~6.0mm 的螺丝。
- 3) 特殊的结构设计确保螺丝送料既快速又稳定。
- 4) 与螺丝刀配套使用，极大地提高螺丝送料速度，从而能够提高工作效率 2~3 倍。
- 5) 送料速度和控料速度可以根据实际需要自由调整。
- 6) 我们机器可以很好地满足特殊的 1:1 短螺丝和带垫片螺丝。
- 7) 整体尺寸小、不占空间、移动方便。

参考图:




ENC-1050B



NC-1060B



ENC-1050C



ENC-1060C

型号规格:

类目/型号		ENC-1050B	ENC-1060B	ENC-1050C	ENC-1060C
适用的螺丝	螺丝材质	铁、镍、钴等			
	螺丝头型				
			带平垫	带弹垫	带平垫和弹垫
		$1\text{mm} \leq d \leq 5\text{mm}$ $D \leq 8\text{mm}, s \leq 12\text{mm},$ $3\text{mm} \leq L \leq 15\text{mm}$	$1\text{mm} \leq d \leq 6\text{mm}$ $D \leq 10\text{mm}, s \leq 15\text{mm},$ $3\text{mm} \leq L \leq 20\text{mm}$	$1\text{mm} \leq d \leq 5\text{mm}$ $D \leq 8\text{mm}, s \leq 12\text{mm},$ $3\text{mm} \leq L \leq 15\text{mm}$	$1\text{mm} \leq d \leq 6\text{mm}$ $D \leq 10\text{mm}, s \leq 15\text{mm},$ $3\text{mm} \leq L \leq 20\text{mm}$
送料速度 (Pcs/Min.)		2			
保护/恢复功能		过载保护电路、逆功率极性防止电路			
信号输出		×	×	×	×
电源		AC110~240V、50/60Hz			
容量 (Pcs)		500~2000	1000~5000	500~2000	1000~5000
计数功能		×	×	√	√
整体尺寸 (mm)		180x125x140	235x165x180	180x125x140	235x165x180
重量 (kg)		2.5	4.8	2.5	4.8
附属配件		操作手册、电源控制器、六边形扳手			

应用展示:



功能介绍:

